

仕様・機能一覧表

マルチダイナミックヒーター

オイルヒーター

マルチダイナミックヒーター			オイルヒーター							
PREMIUM HEATER 7			PREMIUM HEATER 7	PREMIUM HEATER 7	PREMIUM HEATER NEW	PREMIUM HEATER NEW	PREMIUM HEATER NEW	PREMIUM HEATER	PREMIUM HEATER	
掲載ページ			P.25-26	P.25-26	P.25-26	P.27-28	P.27-28	P.27-28	P.29	P.29
型式番号			MDH15-BK	MDH09-BK	MDH09-PB	RHJ75V0915-GY	RHJ75V0915-PK	RHJ75V0915-GR	QSD0915-BL	QSD0712-MB
スペック一覧 ※アイコンの詳細はP.23-24をご覧ください。			1500w 10-13畳 約60℃ eco 24 3プログラム	900w 6-8畳 約60℃ eco 24 3プログラム		1500w 10-13畳 約60℃ eco 24 3プログラム		1500w 10-13畳 約60℃ eco ON/OFF	1200w 8-10畳 約60℃ eco ON/OFF	
フィン(放熱板)枚数			5モジュール	3モジュール		9		9	7	
広さの目安(畳)			10 ^{※1} ~13 ^{※2}	6 ^{※1} ~8 ^{※2}		10 ^{※1} ~13 ^{※2}		10 ^{※1} ~13 ^{※2}	8 ^{※1} ~10 ^{※2}	
電圧/周波数			AC100V/50/60Hz	AC100V/D50/60Hz		AC100V/50/60Hz		AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	
消費電力(W)			1500	900		1500		1500	1200	
電力切替(W)			強1500/中900/弱600	強900/中600/弱300		強1500/中900/弱600		強1500/中900/弱600	強1200/中700/弱500	
待機電力(W)			約1.0	約1.0		約2.0		約2.1	約2.1	
本体外寸(長さ×幅×高さmm)			495×275×665	355×275×665		535×300×680		530×265×660	460×265×660	
本体重量(kg)			12.5	8.5		16.5		17.0	14.0	
ボディカラー			ピュアホワイト + マットブラック	ピュアホワイト + マットブラック	マットブラック + マットブラック	ピュアホワイト + シルクグレー	ピュアホワイト + パウダーピンク	ピュアホワイト + オパールグリーン	ピュアホワイト + ブルー	ピュアホワイト + ブルー
温度感知			サーミスタ式	サーミスタ式		サーミスタ式		サーミスタ式	サーミスタ式	
安全ヒューズ			●	●		●		●	●	
転倒時自動電源遮断装置			●	●		●		●	●	
コードの長さ(m)			2.5	2.5		2.5		2.3	2.3	
安全プラグ			●	●		●		●	●	
再資源化システム			●	●		●		●	●	
保証期間			3年	3年		3年		3年	3年	
JANコード			4988371011961	4988371011985	4988371012135	4988371012197	4988371012203	4988371012210	4988371012128	T4988371011879

製品機能	リモコン	●		●		—	
	ECO運転モード	●		●		●	
	タイマー	3固定プログラム(曜日別) 1カスタムプログラム(24時間曜日別)			デジタルタイマー(新プログラム) ON/スリープ/OFF対応		デジタルタイマー (ONまたはOFF)
	電力切替スイッチ	デジタル式			デジタル式		デジタル式
	折りたたみ式キャスター	●		●		●	

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

仕様・機能一覧表

オイルヒーター

コンベクターヒーター



掲載ページ		P.30	P.31	P.32	P.32	P.32	P.32	※仕様・機能のみ掲載	P.33-34
製品仕様	型式番号	JRE0812	KHD4108124LG	HJ0812	H770812EFSN	NJ0505E	NUM0505	DDQ0915-WH	HXJ60L12
	スペック一覧 ※アイコンの詳細はP.23-24をご覧ください。								
	フィン(放熱板)枚数	8	8	8	8	5	5	9	—
	広さの目安(畳)	8 ^{※1} ~10 ^{※2}	8 ^{※1} ~10 ^{※2}	8 ^{※1} ~10 ^{※2}	8 ^{※1} ~10 ^{※2}	~3 ^{※1}	~3 ^{※1}	10 ^{※1} ~13 ^{※2}	8 ^{※1} ~10 ^{※2}
	電圧/周波数	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz
	消費電力(W)	1200	1200	1200	1200	500	500	1500	1200
	電力切替(W)	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	—	—	強1500/中900/弱600	強1200/中800/弱500
	待機電力(W)	約0.5	約0.3	約0.1	0.30	約0.2	0	約1.7	約1.0
	本体外寸(長さ×幅×高さmm)	425×260×650	415×245×630	420×260×640	415×245×630	375×175×385	375×175×385	530×265×660	310×825×565
	本体重量(kg)	11.0	12.0	12.0	12.0	5.5	5.5	16.5	7.5
	ボディカラー	ピュアホワイト + ブラック	ホワイト + ライトグレー	ホワイト + ミディアムグレー	ホワイト + ミディアムグレー	ピュアホワイト + ブラック	ピュアホワイト + ミディアムグレー	ピュアホワイト + ホワイト	グレー
	温度感知	サーミスタ式	サーミスタ式	バイメタル式	バイメタル式	サーミスタ式	バイメタル式	サーミスタ式	サーミスタ式
	安全ヒューズ	●	●	●	●	●	●	●	●
	転倒時自動電源遮断装置	●	●	●	●	●	●	●	●
	コードの長さ(m)	2.5	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	2.3	1.9
安全プラグ	●	●	●	●	●	●	●	●	
再資源化システム	●	●	●	●	●	●	●	●	
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	
JANコード	4988371012173	T4988371011770	4988371012098	4988371012012	4988371012081	4988371012180	4988371011923	4988371012234	

製品機能	リモコン	—	—	—	—	—	●	—	
	ECO運転モード	●	●	—	—	●	●	●	
	タイマー	デジタルタイマー (ONまたはOFF)	デジタルタイマー (ONまたはOFF)	24時間ON/OFF	24時間ON/OFF	デジタルタイマー (ONまたはOFF) 2.4,8時間から選択	—	デジタルタイマー (2プログラム)	デジタルタイマー (ONまたはOFF)
	電力切替スイッチ	デジタル式	デジタル式	二連式(ランプ付)	二連式(ランプ付)	なし(ON/OFFのみ)	なし(ON/OFFのみ)	デジタル式	デジタル式
	折りたたみ式キャスター	●	●	●	●	—	—	●	—

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触