


仕様・機能一覧表		マルチダイナミックヒーター			オイルヒーター				
		iPhone対応※1	快適温度一定キープ※3		最上位※4の安全性			やけどしにくい	
									
掲載ページ	P.7-8	P.13-14	P.13-14	P.15-16	P.15-16	P.15-16	P.16	P.16	
製品仕様	型式番号	MDH15WIFI-SET MDH15WIFI-BK	MDHU15-BK	MDHU09-BK	RHJ75V0915-GY	RHJ75V0915-PK	RHJ75V0915-GR	RHJ65L0915	RHJ65L0712
	スペック一覧								
	電力切替(W)	5段階切替(300W毎)	5段階切替(300W毎)	強900/中600/弱300	強1500/中900/弱600			強1500/中900/弱600	強1200/中700/弱500
	待機電力(W)	約2.0	約1.4	約1.4	約2.0			約0.7	約0.7
	本体外寸(長さ×幅×高さmm)	495×275×665	510×275×665	370×275×665	535×300×680			560×300×680	475×300×680
	本体重量(kg)	12.5	12.5	8.5	16.5			16.5	13.5
	コードの長さ(m)	2.5	2.5	2.5	2.5			2.3	2.3
	JANコード	4988371012302 4988371012272	4988371012500	4988371012517	4988371012197	4988371012203	4988371012210	4988371012524	4988371012531
製品機能	リモコン	iPhone操作	●	●	●			—	
	タイマー	24時間 アプリ操作	24時間デジタルタイマー(3モード) ON/スリープ/OFF対応	24時間デジタルタイマー(3モード) ON/スリープ/OFF対応	24時間デジタルタイマー(3モード) ON/スリープ/OFF対応			24時間デジタルタイマー(2モード) ON/OFF対応	
	電力切替スイッチ		デジタル式	デジタル式	デジタル式			デジタル式	
	キャスター		折りたたみ式	折りたたみ式(キャスターロック式)	折りたたみ式(キャスターロック式)			折りたたみ式	
オプション	トップハンガー	TM-9XM	TM-9XM	TM-9XM			TM-9XM		

### 機能アイコン説明

 消費電力 1500W、1200W、 900W、500W	 部屋の広さの目安 10畳 <sup>※5</sup> ~13畳 <sup>※6</sup> 、8畳 <sup>※5</sup> ~10畳 <sup>※6</sup> 、 6畳 <sup>※5</sup> ~8畳 <sup>※6</sup> 、~3畳 <sup>※5</sup>	 平均表面温度 約60℃、70℃、80℃
 約20%節約	 デジタルタイマー ON/OFF/スリープ対応 (3モードのみ)	 デジタルタイマー (24時間カウントダウン ON/OFF)
 電子タイマー (15分刻みでON/OFF)	 デジタルタイマー (ON/OFF) 2、4、8時間から選択	 クリックノブ
 ディスプレインボ	 チャイルドロック	 リモコン

共通仕様 電圧/周波数:AC100V/50/60Hz

※1 iOS9.0以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touchによる操作が可能です。

Apple Watch Series 3でも一部機能の操作が可能です。

Apple TV(Apple TV software 7.0~)やiPad(iOS10~)をホームハブとして使えば、屋外からもヒーターを操作できます。

屋内および屋外からのiPhoneによる操作にはWi-Fiフィルターとインターネット環境が必要です。暖房運転の開始/停止、電力レベルの設定、温度の設定、ECO運転、チャイルドロックは本体操作から利用できます。

※2 本製品はApple TVとのセット品となります。既にApple TV(Apple TV Software7.0~)やiPad(iOS10~)をお持ちの方は単品(MDH15WIFI-BK)のご用意があります。

※3 詳しくはP.9をご覧ください。

※4 当社比/2018年7月現在

※5 日本電機工業会自主基準。

※6 デロンギ自社試験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

仕様・機能一覧表	オイルヒーター				コンベクターヒーター
	シンプル使いやすい	カンタン24Hタイマー	脱衣所*1などの小部屋に		窓際におすすめ

掲載ページ	P.17	P.18	P.19	P.19	P.20
-------	------	------	------	------	------

製品仕様	型式番号	RHJ35M0812-DG	HJ0812	NJ0505E	NJM0505	HXJ60L12
	スペック一覧 ※アイコンの詳細はP.23をご覧ください。					
	電力切替(W)	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	—	—	強1200/中800/弱500
	待機電力(W)	約0.5	約0.1	約0.2	0	約1.0
	本体外寸(長さ×幅×高さmm)	430×260×650	420×260×640	375×175×385	375×175×385	310×825×565
	本体重量(kg)	12.5	12.0	5.5	5.5	7.5
	コードの長さ(m)	2.3	2.3	1.9	1.9	1.9
	JANコード	4988371012548	4988371012098	49883710121081	4988371012180	4988371012234

製品機能	リモコン	—	—	—	—	—
	タイマー	ON/OFFタイマー(24時間カウントダウン ON/OFF)	24時間ON/OFF	ON/OFFタイマー(ONまたはOFF) 2,4,8時間から選択	—	ON/OFFタイマー(ONまたはOFF)
	電力切替スイッチ	デジタル式	二連式(ランプ付)	なし(ON/OFFのみ)	なし(ON/OFFのみ)	デジタル式
	キャスター	折りたたみ式		—	—	組み立て式

オプション	トップハンガー	TH-300R	TH-8FH	—	—	—
-------	---------	---------	--------	---	---	---

### デロンギ ヒーター 全モデル対応

- 仕様…安全プラグ\*2 / 安全ヒューズ / 転倒時自動電源遮断装置
- アフターサービス…保証期間3年 / 再資源化システム

### 便利なトップハンガー

デロンギ ヒーターと一緒にお使いいただけるトップハンガー。衣類やタオル等の温めに便利です。

お使いのヒーターの対応品番をご確認のうえ、お求めください。



※イメージ



TM-9XM



TH-300R



TH-8FH

### デロンギのエコロジー



欧州RoHS指令適合の製品設計  
欧州RoHS指令で規制されている特定有害物質や、焼却時にダイオキシンを発生する素材は使用されていません。



充実したアフターサービス  
長年にわたって安心してご使用いただくために、全製品において、専任の日本人スタッフがサポートを実施しています。

### 安全プラグ

電源プラグ周辺の温度を感知。思わぬ事故を未然に防ぎます。(特許第4209907号取得)



### 再資源化システム

デロンギの再資源化システムによってデロンギ ヒーターは重量比98%以上が再資源化できます。現在までに23,000台以上が再資源化されています。

仕様・機能一覧表		オイルヒーター					
		やけどしにくい		スリムデザイン	カンタン24Hタイマー	脱衣所 <sup>※1</sup> などの小部屋に	
							
掲載ページ		P.7	P.7	P.8	P.9	P.10	P.10
製品仕様	型式番号	RHJ65L0915	RHJ65L0712	JRE0812	H770812EFSN-GY	NJ0505E	NJM0505
	スペック一覧						
	電力切替(W)	強1500/中900/弱600	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	—	—
	待機電力(W)	約0.7	約0.7	約0.5	約0.3	約0.2	0
	本体外寸(長さ×幅×高さmm)	560×300×680	475×300×680	425×260×650	415×245×630	375×175×385	375×175×385
	本体重量(kg)	16.5	13.5	11.0	12.0	5.5	5.5
	コードの長さ(m)	2.3	2.3	2.5	2.3	1.9	1.9
	JANコード	4988371012524	4988371012531	4988371012173	4988371012425	49883710121081	4988371012180
製品機能	タイマー	24時間デジタルタイマー(2モード) ON/ OFF対応		デジタルタイマー (ONまたはOFF)	24時間 ON/ OFF	ON/ OFFタイマー (ONまたはOFF) 2.4, 8時間から選択	—
	電力切替スイッチ	デジタル式		デジタル式	二連式(ランプ付)	なし(ON/OFFのみ)	なし(ON/OFFのみ)
	キャスター	折りたたみ式					
オプション	トップハンガー	TM-9XM	TH-300R	TH-8FH	—	—	

### 機能アイコン説明

 <b>消費電力</b> 1500W, 1200W, 900W, 500W	 <b>部屋の広さの目安</b> 10 <sup>畳</sup> ~13 <sup>畳</sup> 畳, 8 <sup>畳</sup> ~10 <sup>畳</sup> 畳, ~3 <sup>畳</sup> 畳	 <b>平均表面温度</b> 約60℃, 70℃, 80℃
 <b>約20%節約</b>	 <b>デジタルタイマー</b> ON/OFF	 <b>デジタルタイマー</b> (24時間カウントダウン ON/OFF)
 <b>電子タイマー</b> (15分刻みでON/OFF)	 <b>デジタルタイマー</b> (ON/OFF) 2, 4, 8時間から選択	 <b>クリックノブ</b>

共通仕様 電圧/周波数: AC100V/50/60Hz

※1 詳しくはP.10をご覧ください。

※2 日本電機工業会自主基準。

※3 デロンギ自社試験による。試験条件: 新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

### デロンギヒーター 全モデル対応

- 仕様…安全プラグ/安全ヒューズ/転倒時自動電源遮断装置
- アフターサービス…保証期間3年/再資源化システム

### 便利なトップハンガー

デロンギヒーターと一緒に  
お使いいただけるトップハンガー。  
衣類やタオル等の温めに便利です。

お使いのヒーターの対応品番を  
ご確認のうえ、お求めください。



TH-8FH

※イメージ

TM-9XM

TH-300R

### デロンギのエコロジー



欧州RoHS指令適合の  
製品設計

欧州RoHS指令で規制されている特定有害物質や、焼却時にダイオキシンを発生する素材は使用されていません。



充実した  
アフターサービス

長年にわたって安心して  
ご使用いただくために、  
全製品において、専任の  
日本人スタッフがサポート  
を実施しています。

### 安全プラグ

電源プラグ周辺の温度を感知。  
思わぬ事故を未然に防ぎます。  
(特許第4209907号取得)



### 再資源化システム

デロンギの再資源化システムによって  
デロンギヒーターは重量比98%以上  
が再資源化できます。現在までに  
23,000台以上が再資源化されて  
います。