






仕様・機能一覧表	マルチダイナミックヒーター				オイルヒーター			
	iPhone対応 <sup>※1</sup>	快適温度一定キープ <sup>※3</sup>			最上位 <sup>※4</sup> の安全性			やけどしにくい <sup>NEW</sup>
								

掲載ページ		P.23-24	P.25-26	P.25-26	P.25-26	P.27-28	P.27-28	P.27-28	P.29
製品仕様	型式番号	MDH15WIFI-SET <sup>※2</sup> MDH15WIFI-BK	MDH15-BK	MDH09-BK	MDH09-PB	RHJ75V0915-GY	RHJ75V0915-PK	RHJ75V0915-GR	QSD0915-WH
	スペック一覧 ※アイコンの詳細はP.22をご覧ください。								
	電力切替(W)	5段階切替(300W毎)	強1500/中900/弱600	強900/中600 /弱300		強1500/中900/弱600		強1500/中900/弱600	
	待機電力(W)	約2.0	約1.0	約1.0		約2.0		約2.1	
	本体外寸(長さ×幅×高さmm)	495×275×665	495×275×665	355×275 ×665		535×300×680		530×265×660	
	本体重量(kg)	12.5	12.5	8.5		16.5		17.0	
	コードの長さ(m)	2.5	2.5	2.5		2.5		2.3	
	JANコード	4988371012302 4988371012272	4988371011961	4988371011985	4988371012135	4988371012197	4988371012203	4988371012210	4988371012371

製品機能	リモコン	iPhone操作	●	●	●	●	●	●	●
	タイマー	24時間 アプリ操作	3固定プログラム(曜日 別) 1カスタムプログラム(24時間 曜日別)			デジタルタイマー(新プログラム) ON/スリープ/OFF対応			デジタルタイマー (ONまたはOFF)
	電力切替スイッチ		デジタル式			デジタル式			デジタル式
	キャスター		折りたたみ式			折りたたみ式(キャスターロック式)			折りたたみ式

### デロンギヒーター 全モデル対応

- 仕様…安全プラグ<sup>※5</sup>/安全ヒューズ/転倒時自動電源遮断装置
- アフターサービス…保証期間3年/エコ回収(再資源化システム)



#### 安全プラグ

電源プラグ周辺の温度を感知。  
思わぬ事故を未然に防ぎます。  
(特許第4209907号取得)











#### 自社お客様サポートセンター設置

アフターサービスも心配不要。  
デロンギ・ジャパンのお客様サポートセンターでは  
お問い合わせから点検・修理まで迅速な対応を  
行っています。デロンギヒーターは3年保証です。

共通仕様 電圧/周波数:AC100V/50/60Hz  
<sup>※1</sup> iOS9.0以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touchによる操作が可能です。  
 Apple TV(Apple TV software 7.0~)やiPad(iOS10~)をホームハブとして使えば、屋外からもヒーターを操作できます。  
 屋内および屋外からのiPhoneによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。  
 暖房運転の開始/停止、電力レベルの設定、温度の設定、ECO運転、チャイルドロックは本体操作から利用できます。

<sup>※2</sup> 本製品はApple TVとのセット品となります。既にApple TV(Apple TV Software7.0~)やiPad(iOS10~)をお持ちの方は単品(MDH15WIFI-BK)のご用意があります。  
<sup>※3</sup> 詳しくはP.13をご覧ください。  
<sup>※4</sup> 当社比/2017年7月現在  
<sup>※5</sup> 但し、コンベクターヒーターを除く。

仕様・機能一覧表	オイルヒーター							コンベクターヒーター
	やけどしにくい	スリムデザイン	カンタン2	4Hタイマー	脱衣所 <sup>※1</sup> などの小部屋に		やけどしにくい	窓際におすすめ
								

掲載ページ		P.29	P.30	P.31	P.31	P.32	P.32	※仕様・機能のみ掲載	P.33-34
製品仕様	型式番号	QSD0712-MB	JRE0812	HJ0812	H770812EFSN-GY	NJ0505E	NJM0505	DDQ0915-WH	HXJ60L12
	スペック一覧 ※アイコンの詳細はP.22をご覧ください。								
	電力切替(W)	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	強1200/中700/弱500	—	—	強1500/中900/弱600	強1200/中800/弱500
	待機電力(W)	約2.1	約0.5	約0.1	約0.3	約0.2	0	約1.7	約1.0
	本体外寸(長さ×幅×高さmm)	460×265×660	425×260×650	420×260×640	415×245×630	375×175×385	375×175×385	530×265×660	310×825×565
	本体重量(kg)	14.0	11.0	12.0	12.0	5.5	5.5	16.5	7.5
	コードの長さ(m)	2.3	2.5	2.3	2.3	1.9	1.9	2.3	1.9
	JANコード	T4988371011879	4988371012173	4988371012098	4988371012425	4988371012081	4988371012180	4988371011923	4988371012234

製品機能	リモコン	—	—	—	—	—	—	●	—
	タイマー	デジタルタイマー (ONまたはOFF)	デジタルタイマー (ONまたはOFF)	24時間ON/OFF	24時間ON/OFF	デジタルタイマー (ONまたはOFF) 2,4,8時間から選択	—	デジタルタイマー (2プログラム)	デジタルタイマー (ONまたはOFF)
	電力切替スイッチ	デジタル式	デジタル式	二連式(ランプ付)	二連式(ランプ付)	なし(ON/OFFのみ)	なし(ON/OFFのみ)	デジタル式	デジタル式
	キャスター	折りたたみ式	折りたたみ式	折りたたみ式	折りたたみ式	—	—	折りたたみ式	組み立て式

デロンギ ヒーター  
全モデル対応

- 仕様…安全プラグ<sup>※2</sup>/安全ヒューズ/転倒時自動電源遮断装置
- アフターサービス…保証期間3年/エコ回収(再資源化システム)



### 有害物質不使用

デロンギ ヒーターには  
欧州RoHS指令で規制されている特定有害物質や、  
焼却時にダイオキシンを発生する素材は  
使用されていません。

### 製品リサイクルシステム

デロンギの回収・再資源化システムによって  
デロンギ ヒーターは重量比98%以上が  
再資源化できます。現在までに23,000台以上が  
再資源化されています。

共通仕様 電圧/周波数:AC100V/50/60Hz  
※1 詳しくはP.21をご覧ください。  
※2 但し、コンベクターヒーターを除く。