

| 仕様・機能一覧表 | | マルチダ イナミックヒーター | | | | | | | オイルヒーター |
|-----------------|---------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| | | Wi-Fi対応 ^{※1} | | | クリックノブ搭載 | | | | 最上位 ^{※2} モデル |
| | | NEW | | | NEW | NEW | | | |
| 掲載ページ | | p.15-17 | p.17-18 | p.17-18 | p.17-18 | p.17-18 | p.17-18 | p.17-18 | p.19-20 |
| 型式番号 | | MDHAA15WIFI-BK | MDHU15-BK | MDHU15-PB | MDHU12-BK | MDHU12-PB | MDHU09-BK | MDHU09-PB | RHJ75V0915-GY |
| スペック一覧 | | | | | | | | | |
| 電力切替(W) | | 5段階切替(1500/1200/900/600/300) | | | 4段階切替(1200/900/600/300) | | 3段階切替(900/600/300) | | 強1500/中900/弱600 |
| 待機電力(W) | | 約2.0 | 約1.4 | | 約1.4 | | 約1.4 | | 約2.0 |
| 本体外寸(長さ×幅×高さmm) | | 495×275×665 | 510×275×665 | | 440×275×665 | | 370×275×665 | | 535×300×680 |
| 本体重量(kg) | | 12.5 | 12.5 | | 10.0 | | 8.5 | | 16.5 |
| コードの長さ(m) | | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 |
| JANコード | | 4988371012685 | 4988371012500 | 4988371012678 | 4988371012661 | 4988371012692 | 4988371012517 | 4988371012654 | 4988371012197 |
| リモコン | | スマートフォンで操作 | ● | | | | | | ● |
| タイマー | | 24時間アプリ操作 | 24時間デジタルタイマー ON/スリープ/OFF対応(3モード) | | | | | | 24時間デジタルタイマー ON/スリープ/OFF対応(3モード) |
| 電力切替スイッチ | | | デジタル式 | | | | | | デジタル式 |
| キャスター | | | 折りたたみ式 | | | | | | 折りたたみ式 (キャスターロック式) |
| オプション | トップハンガー | TM-9XM | | | | | | | TM-9XM |

機能アイコン説明

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| 消費電力 1500W、1200W、900W、500W | 部屋の広さの目安 10 ^{※3} ~13 ^{※4} 畳、8 ^{※3} ~10 ^{※4} 畳、6 ^{※3} ~8 ^{※4} 畳、~3 ^{※3} 畳 | 平均表面温度 約60℃、70℃、80℃ | リモコン | スマートフォン対応 | スマートスピーカー対応 |
| 約20%節電 | デジタルタイマー ON/スリープ/OFF対応(3モード) | デジタルタイマー ON/OFF(2モード) | ●仕様…安全プラグ ^{※5} /安全ヒューズ/転倒時自動電源遮断装置 ●アフターサービス…保証期間3年/再資源化システム | | |
| デジタルタイマー ON/OFF(24時間カウントダウン) | 電子タイマー ON/OFF(15分刻み) | デジタルタイマー ON/OFF(2.4、8時間から選択) | 共通仕様 電圧/周波数: AC100V/50-60Hz ※1 対応機種・OS・対応スマートスピーカーについて詳しくは下記をご確認ください。 http://oilheater.delonghi.co.jp/mdh/howtouse 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。 ※2 当社比/2020年7月現在 ※3 日本電機工業会自主基準。 ※4 デロンギ自社試験による。試験条件: 新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触 ※5 但し、コンベクターヒーターを除く。 | | |
| クリックノブ | ディスプレインノブ | チャイルドロック | | | |

| 仕様・機能一覧表 | | オイルヒーター | | | | | コンベクターヒーター | |
|----------|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | 24Hデジタルタイマー | | シンプル使いやすい | カンタン24Hタイマー | 脱衣所 ^{※1} などの小部屋に | | 窓際におすすめ |
| | |  |  |  |  |  |  |  |
| 掲載ページ | p.20 | p.20 | p.21-22 | p.23 | p.24 | p.24 | p.25 | |
| 製品仕様 | 型式番号 | RHJ65L0915 | RHJ65L0712 | RHJ35M0812-DG | HJ0812 | NJ0505E | NJM0505 | HXJ60L12 |
| | スペック一覧 ※アイコンの詳細はp.27をご覧ください。 |  |  |  |  |  |  |  |
| | 電力切替(W) | 強1500/中900/弱600 | 強1200/中700/弱500 | — | 強1200/中700/弱500 | — | — | 強1200/中800/弱500 |
| | 待機電力(W) | 約0.7 | 約0.7 | 約0.5 | 約0.1 | 約0.2 | 0 | 約1.0 |
| | 本体外寸(長さ×幅×高さmm) | 560×300×680 | 475×300×680 | 430×260×650 | 420×260×640 | 375×175×385 | 375×175×385 | 310×825×565 |
| | 本体重量(kg) | 16.5 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| | コードの長さ(m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | JANコード | 4988371012524 | 4988371012531 | 4988371012548 | 4988371012098 | 4988371012081 | 4988371012180 | 4988371012234 |
| 製品機能 | リモコン | — | — | — | — | — | — | |
| | タイマー | 24時間デジタルタイマー ON/OFF (2モード) | デジタルタイマー ON/OFF (24時間カウントダウン) | 電子タイマー ON/OFF (15分刻み) | デジタルタイマー ON/OFF (2, 4, 8時間から選択) | — | ON/OFFタイマー (ONまたはOFF) | |
| | 電力切替スイッチ | デジタル式 | デジタル式 | 二連式(ランプ付) | なし(OFFのみ) | なし(OFFのみ) | デジタル式 | |
| | キャスター | 折りたたみ式 | 折りた たみ式 | — | — | — | 組み立て式 | |
| オプション | トップハンガー | TM-9XM | TH-300R | TH-8FH | — | — | — | |

便利なトップハンガー

デロンギ ヒーターと一緒にお使いいただけるトップハンガー。衣類やタオル等の温めに便利です。

お使いのヒーターの対応品番をご確認のうえ、お求めください。



※イメージ



寒い冬でも服や靴下を温めておけば着替えが快適に。



赤ちゃんの肌着を温めておけばごきげんにお着がえ。

